



Panneaux

Les panneaux Zenturo Super permettent la réalisation de murs décoratifs en alliant rigidité et modernité. De même design que le Zenturo classique mais avec une maille plus serrée, Zenturo Super offre la possibilité de réaliser des parois remplies sécurisées.

Zenturo® Super

ATOUTS

Rigidity

Grâce à l'utilisation de doubles fils horizontaux alternés, les panneaux Zenturo Super sont extrêmement rigides et sont adaptés à la réalisation de murs aux remplissages lourds (galets, pierres etc...)

Design

Avec un design proche du Zenturo Classique, les panneaux Zenturo Super peuvent également être accessorisés avec les différents éléments de remplissages disponibles: Flexo Strip, Perfo Strip et Pixel Zenturo. En plus d'une utilisation classique, les panneaux peuvent être montés avec des poteaux Zenturo, permettant de créer des parois remplies sécurisées. L'alliance parfaite entre esthétique et sécurité.

Installation facile

Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à trois systèmes de poteaux résidentiels: poteaux Bekaclip (à monter à l'aide de colliers), poteaux sans accessoire Bekafor Click ou encore le système de poteaux Zenturo (avec pattes de fixation) pour les parois remplies décoratives.

Polyvalence

Zenturo Super est un système de clôture complet composé de panneaux disponibles en plusieurs hauteurs, compatibles avec trois types de poteaux. Portails et portillons de la même gamme existent pour parfaire un système de clôture unique et sûr. Associé au poteau Zenturo conçu spécialement pour le système de parois remplies, la clôture Zenturo Super propose donc deux alternatives: utilisation en panneaux ou en paroi remplie.

Applications

Les jardins résidentiels:

- Comme paroi remplie
- Comme clôture design
- Comme solution d'intimité



Panneaux

Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux alternés offrent au panneau une excellente rigidité.

Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs: 950, 1 250, 1 550, 1 705 et 2 005 mm.

Dimensions des mailles: 100 x 50 et 50 x 50 mm

Diamètre des fils horizontaux: 5 mm

Diamètre des fils verticaux: 4,15 mm

Poteaux

Poteaux Bekaclip

Poteaux ronds en acier Ø 48 mm avec feuillure pour fixer les panneaux.

Terminé par un capuchon plastique, le poteau est galvanisé et plastifié polyester. Il faut installer ces poteaux avec des colliers.

Poteaux Bekafor Click

Poteau semi-ovale section 50 x 30 mm sans accessoire. Les pièces de fixation polyamides sont pré-installées pour faciliter la pose. Terminé par un capuchon plastique, le poteau est galvanisé et plastifié polyester.

Poteaux Zenturo

Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2 mm.

Il faut installer ces poteaux avec des pinces araignées.

Les poteaux Zenturo avec plaque soudée pour installation sur un sol bétonné peuvent être obtenus jusque h. de 2 m.

Portails

Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être complété par un portail ou portillon pivotant Zenturo.

Revêtement

Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence (min. 100 microns). Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275g/m² - deux faces combinées) selon la norme européenne 10326. On applique ensuite une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Coloris

Gris anthracite BF 7016 M

Autres coloris disponibles sur demande.

Décoration du panneau

Différents accessoires, uniques et très tendance, permettent de personnaliser le panneau Zenturo Super:




Pixels

Les Pixels Zenturo sont des pièces en polypropylène, teintées dans la masse, s'adaptant parfaitement aux différentes mailles des panneaux Zenturo Super et disponibles en 2 tailles: 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Les pixels se clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux du panneau. Libre de concevoir vos propres motifs ou textes, vous avez la possibilité de créer une clôture très personnelle. Les pixels sont disponibles en anthracite métallique.



Flexo Strips

Le panneau Zenturo Super peut également être personnalisé avec des Flexo Strips. Disponibles en rouleaux de 50 m (à couper à longueur). Largeur: 50 ou 100 mm. Les Flexo Strips se tissent horizontalement et/ou verticalement à travers les mailles du panneau Zenturo Super.



Perfo Strips

Des bandes en acier inoxydable perforées, présentant un motif constitué de perforations (7 mm de diamètre) alternées. Disponibles en largeurs de 50 mm et en 2 longueurs: 170 cm et 200 cm. Les Perfo Strips se glissent verticalement dans les mailles du panneau Zenturo Super.

Tous ces accessoires peuvent être installés au moment de la pose ou ultérieurement, à votre convenance. Changer de style sans changer de clôture devient donc possible grâce à Zenturo Super.



Panneau Zenturo couvrant

A fixer entre les panneaux pour empêcher la disparition du remplissage.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions de panneau L x H mm	Longueur de poteau Bekaclip à sceller* mm	Nombre de colliers par poteau*	Poteau Bekafor Click*	Concept poteaux Zenturo Longueur des poteaux (120 x 40 mm)	Pinces araignées Zenturo par poteau
950	2005 x 950	1500	2	Pas d'accessoires	1500	2 x 4
1250	2005 x 1250	1700	3	Pas d'accessoires	1700	2 x 5
1550	2005 x 1550	2000	3	Pas d'accessoires	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	Pas d'accessoires	2400	2 x 6
2005	2005 x 2005	2500	4	Pas d'accessoires	2700	2 x 7

* Uniquement pour l'installation d'un panneau Zenturo Super, clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour installation en pente, avec remplissage, seulement le système poteau Zenturo est approuvé

ASSORTIMENT REMPLISSAGE ZENTURO SUPER

Pixels L x H mm	Flexo Strips Largeur en mm x Longueur rouleau en m	Perfo Strips L x H mm
50 x 50	44 x 50	44 x 1705/2005
100 x 50	94 x 50	-
Coloris		
Anthracite métallique	Anthracite métallique	Acier inoxydable



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com